

MANIOBRABILIDAD EXCEPCIONAL. EFICIENTE.  
SEGURA. EN UNA PALABRA: FUNCIONAL.

ARA 66|BM 100

ARA 80|BM 100





- ❶ Fácil de usar, compacta, fregadora automática mecánica, de hombre abordo muy sólida, es ideal para la limpieza diaria de - entre otros - clínicas y hospitales, para edificios medianos industriales, centros comerciales y mercados con pasillos estrechos, zonas de pago y de carga.
- ❷ Capacidad de la batería de hasta 320 Ah 5 para un tiempo de trabajo aproximado de hasta 8 horas.
- ❸ Mecánica robusta, en lugar de la electrónica: interruptores simples de manejo para poner en marcha la máquina y para moverse hacia adelante y hacia atrás. Bajada mecánica de cepillos y boquilla de aspiración.
- ❹ Fácil para su mantenimiento: el depósito de agua sucia se puede girar hacia un lado, para el fácil acceso a los componentes y al habitáculo de la batería.
- ❺ Fácil de transportar: con una longitud total de sólo 138 cm, ambos modelos se ajustan a todos los ascensores comunes.
- ❻ La tracción trasera proporciona una gran impulsión, el radio de giro extremadamente reducido de 1,9 m permite el uso en múltiples aplicaciones, tales como corredores y pasillos estrechos.
- ❼ Sin esfuerzo y seguro de usar: asiento ergonómico con buena visibilidad de todo el alrededor.
- ❽ Respetuoso con el medio ambiente: todas las piezas de polietileno y componentes de acero son reciclables al 100%, el dosificador de productos químicos opcional, proporciona un nivel constante y alto de limpieza, con un consumo bajo de productos de limpieza.
- ❾ Equipada para una gran funcionalidad, personalizada y adaptada a las tareas de limpieza: la versión silenciosa trabaja con un reducido nivel de ruido de sólo 60 dB (A) y cuenta con un cargador de batería integrado opcional, así como un kit de seguridad para cuando se utiliza en instalaciones que están abiertas al público.

BUENA EN TEORÍA.



# BUENA EN LA PRÁCTICA.



	ARA 66 BM 100	ARA 80 BM 100
Medidas L x An x Al	1380 x 760 x 1325 mm	1380 x 900 x 1325 mm
Ancho de trabajo	660 mm	800 mm
Ancho de secado	860 mm	980 mm
Rendimiento teorico max.	4620 m <sup>2</sup> /h	5600 m <sup>2</sup> /h
Nivel sonoro	64/60* dB(A)	64/60* dB(A)
Peso en vacio	235 kg	240 kg
Peso operativo (320 Ah 5)	675 kg	680 kg

## BATERIA/DATOS ELECTRICOS

Tension nom.	24 V	24 V
Potencia max.	2100 W	2100 W
Capacidad bateria agua	250 Ah 5**/320 Ah 5	250 Ah 5**/320 Ah 5
Capacidad bateria gel	240 Ah 5**/280 Ah 5	240 Ah 5**/280 Ah 5

## DEPOSITOS

Capacidad agua limpia	100 l	100 l
Capacidad agua sucia	115 l	115 l

## ASPRACION

Depression, max.	170 mbar	170 mbar
Flujo de aire, max.	33 l/s	33 l/s

## TRACCION

Velocidad, max.	7 km/h	7 km/h
-----------------	--------	--------

## CEPILLO Y PORTA DISCOS

Numero	2	2
Revoluciones	160 U/min	160 U/min
Presion cepillo	50 kg	50 kg

\* Sistema silencioso opcional

\*\* Con cargador incorporado

UNOS BUENOS RESULTADOS. LISTA PARA FUNCIONAR  
CON SÓLO PULSAR UN BOTÓN. SIMPLEMENTE PRACTICO.

**ARA 80|BM 150**  
**ARA 100|BM 150**





- ❶ El paseo-en una gran fregadora automática para largas horas de trabajo y un rendimiento de limpieza de hasta 7.500 m<sup>2</sup>.
- ❷ Alta capacidad de la batería de hasta 480 Ah 5 para un tiempo de trabajo de hasta 10 horas.
- ❸ Totalmente estable, la presión del cepillo regulable, proporciona una perfecta adaptación a las superficies más variadas.
- ❹ Con un ligero toque del botón automático, se baja la boquilla de aspiración y el grupo de cepillos se coloca en posición de fregado. Un simple toque del acelerador pone todas las funciones en movimiento: los cepillos se colocan a la posición de trabajo deseada, la presión del cepillo marcada está activada, la bomba suministra la cantidad correcta de agua – la fregadora funciona en un modo predeterminado. Los errores de funcionamiento están casi eliminados, básicamente porque la máquina se puede programar en todos los parámetros, dando así siempre, un alto resultado de limpieza.
- ❺ El diámetro de giro es de sólo 2 metros - para un trabajo eficiente también en espacios reducidos.
- ❻ El depósito de agua sucia tiene paredes internas lisas, es fácilmente accesible y por lo tanto fácil de limpiar.
- ❼ Para el trabajo sin esfuerzo con menos tiempos de parada: gran ergonomía de la máquina, ingeniería probada y con experiencia, para un trabajo cómodo y sin problemas.
- ❽ Manguera de desagüe de agua sucia, situada en el punto más bajo del depósito, lo que permite desaguar completamente el depósito.
- ❾ Bloqueo de freno para la parada y estacionamiento seguro.

LA BOQUILLA DE ASPIRACIÓN BASCULANTE  
GARANTIZA LA LIMPIEZA, SUELOS SECOS Y SIN  
RAYAS.  
EN UNA SOLA PASADA.

